

## Hauptwelle aus Edelstahl mit EzyLock MSK-200

---

Mit der Tormek EzyLock, die sowohl als Mutter als auch als Unterlegscheibe funktioniert, können Sie den Schleifstein einfach von Hand montieren. Die große Steigung auf der linksgängigen Scheibenmutter bewirkt, dass die Rotation des Steins die Mutter anzieht.

Sie ziehen die EzyLock-Mutter von Hand an. Wenn Sie danach mit dem Schleifen beginnen, zieht sich die EzyLock-Mutter automatisch mit dem korrekten Drehmoment selbst an.

Beim Ausbau drehen Sie den Stein im Uhrzeigersinn und die EzyLock-Mutter löst sich automatisch.

EzyLock erleichtert auch den Wechsel vom Originalschleifstein [SG-200](#) zu den neue Spezialsteine Japanese Waterstone [SJ-200](#).

Einschließlich Hauptwelle aus Edelstahl, EzyLock Mutter aus Komposit, Unterlegscheiben aus Edelstahl und Nylonlager. Für Tormek T-3 und Tormek 1200.



Montage: Montieren Sie den Schleifstein und die EzyLock-Mutter, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn von Hand anziehen. Wenn Sie danach mit dem Schleifen beginnen, zieht sich die EzyLock-Mutter automatisch mit dem korrekten Drehmoment selbst an.



Ausbau: Halten Sie die Lederabziehscheibe mit einer Hand fest und drehen Sie dann den Schleifstein im Uhrzeigersinn mit der anderen Hand. Die EzyLock-Mutter löst sich dadurch automatisch.

